

# FAQ

Domande Frequenti



## DOMANDE FREQUENTI SULLE PROPRIETA' DEI MODULI ROOFINGREEN

1) *Che altezze posso raggiungere con le pavimentazioni Roofingreen?*

I moduli Roofingreen hanno un'altezza minima di 2,5 cm, per il prodotto ad appoggio continuo Leaf, che può essere rialzato tramite il materassino Geodreno, disponibile negli spessori 0,7 e 1,6 cm. I moduli su supporti regolabili, invece, hanno un intervallo di altezza di piano finito da 8 a oltre 80 cm. Il modulo Nature M10 Drain copre range intermedi.

2) *Come si puliscono i moduli Roofingreen?*

I moduli Roofingreen possono essere puliti con l'aspirapolvere e lavati semplicemente con acqua oppure, quando necessario, con il prodotto antibatterico e antistatico Green&Clean. In nessun caso possono essere usati prodotti aggressivi come alcol o candeggina, che danneggerebbero il manto sintetico.

3) *Le pavimentazioni Roofingreen necessitano di manutenzione?*

No, il manto di erba sintetica non necessita di manutenzione, se non di una spazzolata di tanto in tanto per sollevare i fili d'erba schiacciati da un frequente calpestio.

4) *I moduli Roofingreen drenano l'acqua?*

Sì, i prodotti Leaf, M10 Drain e M20 Drain sono dotati di micro fori (48 per mq) che consentono il drenaggio dell'acqua, che passa attraverso il modulo senza impregnarlo. E' anche disponibile una linea di moduli non drenanti.

5) *Posso usare le pavimentazioni Roofingreen se ho degli animali?*

Sì, i moduli Roofingreen in generale sono molto amati da cani e gatti, e se sporcati possono essere agevolmente puliti (vedere domanda 2).

6) *A che peso resistono le pavimentazioni Roofingreen?*

I moduli Roofingreen ad appoggio continuo (Leaf, M10 Drain e linea Antishock) non hanno limiti di portata. I moduli su piedini (M20 Dain e M50 Drain) sono testati per un carico statico distribuito di 1500 kg/mq (test eseguiti in laboratorio).

7) *Posso posizionare dei mobili sulle pavimentazioni Roofingreen?*

Sì. I moduli Roofingreen ad appoggio continuo sopportano il peso di qualsiasi mobile o vaso, anche quello di una vasca. Nel caso di moduli Roofingreen supportati da piedini, si possono posizionare mobili ma è prudente aggiungere dei piedini in corrispondenza di elementi molto pesanti (es. grandi vasi). Bisogna considerare che oggetti molto pesanti, in un ampio arco temporale, potrebbero lasciare un'impronta sui moduli.

8) *Le pavimentazioni Roofingreen sono accessibili ai disabili?*

Sì, l'accessibilità delle pavimentazioni Roofingreen è particolarmente agevole per le carrozzine, anche con il manto bagnato, poiché le ruote non sprofondano e i moduli non sono intrisi d'acqua. Conseguentemente, permette una facile accessibilità anche a trolley e passeggini.

9) *Le pavimentazioni Roofingreen sono carrabili?*

No, i moduli Roofingreen sono calpestabili ma non carrabili, poiché il movimento e l'attrito delle ruote potrebbero rovinare il manto sintetico.

10) *Le pavimentazioni Roofingreen resistono al vento?*

Sì, le pavimentazioni Roofingreen dotate di opportuna cornice perimetrale o muretto contenitivo resistono al vento.

Le pareti verdi Roofingreen sono state testate in laboratorio e resistono ad una pressione del vento di 5000 Pa (test effettuati con sottostruttura Roofingreen).

Per dubbi progettuali consigliamo di contattarci per approfondire l'argomento con il nostro ufficio tecnico.

11) *I moduli Roofingreen sono adatti alla realizzazione di aree gioco?*

Sì, tutti i moduli Roofingreen hanno uno strato di materiale espanso, posto sotto il manto in erba sintetica, che li rende morbidi in caso di caduta e adatti all'utilizzo in aree gioco bimbi. In caso di particolari necessità, come sotto dei giochi di certe altezze, esiste la linea Antishock, per un HIC verificato fino a 210 cm, ai sensi della Normativa Europea UNI EN 1177.

*12) I moduli Roofingreen possono essere usati per coprire superfici curve (es. volta a botte)?*

No, i moduli Roofingreen sono rigidi e non si deformano per adattarsi a superfici curve. Possono essere utilizzati nel caso di una curva sufficientemente ampia da poter essere coperta da una superficie spezzata di lato 50 cm. Per approfondimenti su casi specifici contattare l'ufficio tecnico Roofingreen.

*13) I moduli Roofingreen possono essere usati per coprire tetti a falda?*

I moduli Roofingreen per pavimentazione in erba sintetica sono pensati per le superfici piane; previa consultazione con il nostro ufficio tecnico possono essere usati per coprire superfici con poca pendenza, come tettoie o pensiline. Per i tetti a falda, devono essere ancorati ad una sottostruttura, per evitarne lo slittamento, come succede per le pareti verdi realizzate con i nostri moduli SIDE.

*14) I moduli Roofingreen possono essere utilizzati anche in verticale per creare pareti verdi?*

Sì, per la realizzazione di pareti verdi è possibile utilizzare i moduli appositi Roofingreen SIDE ancorati ad una sottostruttura.

*15) I moduli Roofingreen possono essere utilizzati anche all'interno?*

Sì. Nel caso di contesti pubblici interni è bene verificare la normativa antincendio vigente.

*16) I moduli Roofingreen possono essere utilizzati a bordo piscina o in aree marine?*

Sì, rispettando la normativa che prevede una cornice in materiale antiscivolo, intorno alla piscina è possibile posare i moduli Roofingreen. Poiché il cloro è un agente chimico aggressivo, è bene sciacquare periodicamente con acqua dolce i moduli in corrispondenza dei punti di accesso alla piscina o realizzare un camminamento.

Anche in prossimità di aree marine, e dunque soggette a salsedine, non ci sono problemi riguardo l'utilizzo dei moduli Roofingreen; è comunque buona abitudine effettuare sistematicamente dei risciacqui.

*17) I moduli Roofingreen rientrano nell'Ecobonus?*

Sì, i prodotti Roofingreen possono concorrere, insieme ad altri strati in materiale isolante, al raggiungimento dei parametri minimi, definiti per fascia climatica, necessari per l'accesso all'Ecobonus del 65%.

*18) I moduli Roofingreen rientrano nel Superbonus 110%*

Sì, i prodotti Roofingreen possono concorrere, insieme ad altri strati in materiale isolante, al raggiungimento dei parametri minimi, definiti per fascia climatica, necessari per l'accesso al Superbonus 110%.

*19) I moduli Roofingreen rientrano nel Bonus Verde?*

No, il Bonus Verde non comprende le realizzazioni in erba sintetica.

*20) I moduli Roofingreen rientrano nel Bonus Facciate?*

Sì, i moduli Roofingreen SIDE, in quanto rivestimento di facciata, laddove visibile da pubblica via, rientrano nel Bonus Facciate.

*21) Che garanzia hanno i moduli Roofingreen?*

I moduli Roofingreen hanno una garanzia per difetti di produzione di 2 anni. Il manto in erba sintetica è realizzato con filamenti *UV stabilized* con stabilità al colore che varia dai 5 ai 10 anni in funzione dell'esposizione alla radiazione solare (clima Italia 7-10 anni). Passato questo lasso di tempo inizia un lento e graduale decadimento del colore.

*22) Posso vedere un campione?*

Compila il form **CONTATTI** e ti metteremo in contatto con un nostro agente o rivenditore, senza impegno.

*23) Quanto costa?*

Compila il form **CONTATTI** e ti contatteremo per un preventivo personalizzato senza impegno.

## DOMANDE FREQUENTI SULLA POSA DEI MODULI ROOFINGREEN

1) *Posso effettuare da solo la posa dei moduli Roofingreen?*

No, per quanto possa sembrare semplice, la posa dei moduli Roofingreen non è da considerare “fai da te”: per la migliore resa finale del prodotto consigliamo di fare realizzare la posa a dei professionisti. Roofingreen può far realizzare la posa alle proprie squadre qualificate oppure fornire assistenza all’impresa designata dal cliente.

2) *Servono colle o fissaggi per la posa dei moduli Roofingreen?*

No, in condizioni standard su superficie piana la posa dei moduli Roofingreen avviene totalmente a secco, i moduli si incastrano gli uni con gli altri. I fissaggi sono necessari solo in particolari condizioni di pendenza o su superficie verticale.

3) *I moduli Roofingreen possono essere tagliati per adattarsi a planimetrie fuori quadro o a bordi curvi?*

Sì, i moduli Roofingreen possono essere tagliati in cantiere tramite sega da banco o seghetto alternativo.

4) *Su che superficie possono essere posati i moduli Roofingreen?*

Le diverse linee di moduli Roofingreen si adattano a praticamente qualsiasi superficie. Sia nel caso di giardini in piena terra, sia sul costruito, dove i moduli possono essere posati sulla guaina, sul massetto, o su una precedente pavimentazione, senza bisogno di rimuoverla, purché questa sia omogenea e in buono stato.

5) *Bisogna trattare la superficie sottostante in qualche modo?*

Sul costruito, è fondamentale che la superficie sottostante i moduli Roofingreen sia impermeabilizzata e con la pendenza per lo smaltimento delle acque meteoriche. Su terra, è necessario eseguire uno scotico per eliminare l’erba naturale, quindi, dopo aver steso un telo anti-radice, coprire il terreno di ghiaia fine mista a sabbia, livellare e compattare la ghiaia, quindi dopo aver steso un ulteriore strato di tessuto-non-tessuto o telo anti-radice, è possibile posare i moduli Roofingreen.

6) *Esistono delle finiture perimetrali per le pavimentazioni Roofingreen?*

Dipende dal modello utilizzato. Per il modello LEAF posato su telo Geodreno da 7mm (la soluzione più utilizzata) Roofingreen può fornire un profilo metallico microforato a C. Per tutte le altre altezze, poiché variabili, Roofingreen non fornisce le finiture.

7) *E' possibile integrare un'illuminazione a Led in tutti i moduli Roofingreen?*

No, è possibile incassare i faretti segnapasso Led solo sui moduli Roofingreen rialzati da piedini.

8) *Posso accostare i moduli Roofingreen ad un'altra pavimentazione?*

Sì, per accostare Roofingreen ad un'altra pavimentazione basterà scegliere un modello di altezza compatibile e tagliare i bordi dei moduli in modo da avere una linea di partenza dritta.